

EH - ON 22



Aerotermos eléctricos portátiles dispuestos para conectar de inmediato con solo conectarlos a la corriente eléctrica. Incorpora un enganche para su instalación fija mural. Ofrece un caudal de aire limpio y caliente apto para calentar cualquier local o para caldear materiales en procesos industriales y de secado.

Construidos en su totalidad en estructura de acero pintada al horno con pintura epoxy.

Termostato interno de seguridad para la protección de la máquina.

calefacción

Detalles cuadro de mando



Regulador de potencia

Termostato ambiente

Aplicaciones



Características técnicas

Potencia eléctrica:	22,2 KW	Tensión de servicio:	400 v – 3 F+N
Rendimiento:	100 %	Toma de corriente:	Cetac CEE 32A 5 polos
Potencia Regulable:	7-15-22 KW		

Datos técnicos

Caudal de aire:	2.200 m³/h	Revoluciones:	1.400 r.p.m
Potencia calorífica:	6.000 - 12.900 - 18.920 kcal/h 7 - 15 - 22 KW	Diferencia de Temperatura:	--

Datos eléctricos

Tensión de servicio:	400 V – 3 F+N	Presión sonora:	65 dB (A)
Intensidad eléctrica:	32 A		

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	590 x 360 x 700 mm	Peso neto:	24 kg
-----------------------	--------------------	------------	-------