

SPLIT TIPO COLUMNA 12,2 KW - FRÍO / CALOR CON MOCHILA



5 modos de funcionamiento:

La unidad ajusta automáticamente su modo de funcionamiento según las diferentes condiciones medioambientales.

- Temporizador 24 horas: Configuración de encendido y apagado a cualquier hora del día (en intervalos de 5 minutos).
- Autolimpieza: Tras el apagado, el ventilador interior seguirá en funcionamiento a baja velocidad para secar los componentes interiores, evitar el rocío y posibles problemas de salud a los usuarios.
- Autodiagnóstico: Los códigos de error se muestran en la pantalla para facilitar un mantenimiento rápido.
- Reloj: La hora se muestra en el mando a distancia.
- Bloqueo para niños: Evita que los niños puedan activar o modificar el funcionamiento de la unidad con el mando a distancia.

aire acondicionado

Refrigeración y calefacción "Turbo"



Función anti-frío: La unidad interior no descargará aire en invierno si no está lo suficientemente caliente.



Función anti-hielo inteligente: Función antihielo inteligente cuando las condiciones lo requieren. Mejora la eficiencia y ahorra energía.



Función turbo: Funcionamiento a alta potencia para alcanzar el grado de confort óptimo (frío o calor) en poco tiempo.



Calentador eléctrico auxiliar: El calentador auxiliar mejora notablemente la capacidad calorífica y supone un ahorro energético.



Función memoria: La unidad recordará su configuración si se produce un fallo en el suministro eléctrico para volver a su funcionamiento previo una vez restablecido el suministro.



Ventilación con aire fresco (opcional): La unidad puede aportar un porcentaje de aire fresco para satisfacer la necesidad de aire.

Características técnicas

Capacidad frío:	12200 W	Nivel de presión sonora:	59 dB(A)/10m
Capacidad calor:	14500 W	Potencia absorbida frío:	4720 W
EER/C.O.P.:	2,61 W / 2,90 W	Potencia absorbida calor:	5050 W
Alimentación:	3F/380-415V/50Hz	Corriente nominal frío:	8,03 A
Caudal de aire interior:	1800 m³/h	Corriente nominal calor:	8,59 A

Unidad interior

Nivel sonoro:	48 dB(A)/10m	Peso neto:	60 kg
Dimensiones:	581x1870x395 mm		

Unidad exterior

Nivel sonoro:	59 dB(A)/10m	Conexión de tubos líquido:	Ø12 - 1/2"
Gas:	R-410A	Dimensiones:	1032x1250x412mm
Conexión de tubos gas:	Ø19 (3/4")	Peso neto:	105 kg