

## ZEUS - 80 KW



Modelos portátiles con estructura reforzada y ruedas para facilitar el transporte. Mueble en acero inoxidable AISI 430 termo-aislado con cámara de aire auto-refrigerada y estructura de perfil de aluminio. Posibilidad de funcionamiento en modo ventilación para verano. Dispone de conexión termostato ambiente. **Posibilidad de seleccionar sólo ventilación o calefacción. Adecuado par ambientes cerrados.**

calefacción

### Equipamiento opcional

- Kit de termostato ambiente.
- Kit de tubos flexibles de aspiración y retorno de gasóleo 10 m.
- Plenum de 2 o 4 salidas de aire.
- Conducto flexible de PVC.

### Aplicaciones



### Características técnicas

Potencia calorífica:	81 KW - 70.000 kcal/h	Presión estática:	200 Pa
Caudal de aire:	6.500 m³/h	Conexión a termostato:	Sí
Tensión de servicio:	230 V	Nivel de presión sonora:	68 dB(A)/10 m

### Datos técnicos

Caudal de aire:	6.500 m³/h	Ø Salida de aire (plenum 2 salidas opcional)	2x350 mm
Ø Salida de aire:	500 mm	Ø Salida de aire (plenum 4 salidas opcional)	4x200 mm
Ø chimenea:	150 mm		

### Datos eléctricos / consumo

Potencia eléctrica:	500 W	Combustible:	Gasóleo A ó B
Conexión a termostato:	Sí	Consumo de gasóleo:	7,8 L/h
Tensión de servicio:	230 V, 50 Hz	Consumo de Gas Natural:	8,2 m³/h
Longitud de cable eléctrico:	1,5 m	Consumo de GLP:	6,2 Kg/h

### Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	1.620x830x1.275 mm	Peso neto:	150 kg
-----------------------	--------------------	------------	--------